



Mezcla Lista Para Pega - Pañete TIPO S 12.5 MPa



DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS



Tipo de producto

Mezcla de materiales en seco, diseñada para producir morteros multipropósito de pega y revoque / pañete, que con una óptima adición de agua, ofrece alta trabajabilidad, adherencia y facilidad de colocación. Con una resistencia nominal de 12.5 MPa (125 kg/cm²) (1800 PSI).



Usos



Pega de unidades de mampostería.



Acabados arquitectónicos.



Revoque o pañete de muros y elementos interiores y exteriores.



Beneficios - Ventajas



Constructivas

- Fácil preparación, solo agregar agua.
- Bajo porcentaje de desperdicio.
- Buena adherencia a las unidades de mampostería.
- Mayor eficiencia por reducción de tiempos totales de ejecución en obra.
- Versatilidad de uso para diferentes aplicaciones.
- Facilidad en el manejo y control de inventarios.
- Optimización en los espacios de almacenamiento y mejor control de inventarios.



Sostenibilidad

Aporte certificación LEED®: Este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas, aplicando a la opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo "Reporte Integrado" basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y para sus grupos de interés. Lo puedes ver en nuestra página web <https://ir.argos.co/> en la sección de Información Financiera - Resultados Financieros - Reportes. En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.



Presentación

- Sacos de 40 kg y 5 kg*

* Validar disponibilidad en la zona.



Especificaciones técnicas:

Parámetros Físicos y Mecánicos	Norma de Ensayo	NTC 3356 Tipo S	Especificación
Retención de agua, mín. %	NTC 4050	75	75
Contenido de aire, máx. %	NTC 1032	12	12
Resistencias a la compresión 28 días, mín. MPa.	NTC 3546	12.5	12.5



Nota: Estos parámetros técnicos se logran con la adición de agua especificada y un correcto proceso de mezclado en el sitio de producción del mortero.



Recomendaciones de usos

- Cumplir con las recomendaciones de mezclado, muestreo y ensayo especificadas en la norma NTC 3546.
- Controlar la cantidad de agua en la mezcla para no exceder la fluidez ni afectar la resistencia.
- Emplear condiciones adecuadas de preparación, transporte y colocación.
- Humedecer la superficie antes de colocar el mortero.
- Garantizar una superficie limpia, libre de contaminación, pinturas y/o hidrófugos antes de la colocación.



Instrucciones de conservación:

- Almacenar el saco sobre estibas, en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Almacenar en pilas de menos de 10 sacos.
- Una vez abierto el empaque, consúmase en el menor tiempo posible.

¡Construimos de la mano contigo!

Capacitación
y asesorías



Acompañamiento
en obra



¿Cómo elegir
tu producto?



www.co.weber

 + 57 315 694 5218

 infoweber.colombia@saint-gobain.com



Weber Colombia

colombia.argos.co

 Desde Teléfono Fijo:
+ 57 018000527467

 Desde Celular:
+ 57 323 254 0144



Cementos Argos