

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2.

MORTERO PREMEZCLADO LARGA VIDA MAMPOSTERÍA



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS



MORTERO PREMEZCLADO LARGA VIDA

Mezcla especialmente diseñada para mantener el mortero en estado fresco durante un tiempo especificado de almacenamiento antes y durante su uso.

USOS:



- Pañete de muros interiores y exteriores.



- Pega de bloques en muros de mampostería estructural y no estructural.

BENEFICIOS / VENTAJAS:

- Producto listo para su aplicación en obra.
- Calidad y uniformidad en los acabados.
- Mayor eficiencia en la colocación.
- Optimización de espacios normalmente utilizados para el manejo y almacenamiento de materiales en obra.
- Menor desperdicio de materia prima en la obra.
- Menores costos y mayor control en la administración de la obra.

SOSTENIBILIDAD

- Aporte certificación LEED®: Este producto puede contribuir a la obtención del credito Materiales y Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas, aplicando a la **opción 1**: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y para sus grupos de interés. Lo puedes ver en nuestra página web <https://ir.argos.co/> en la sección de Información Financiera – Resultados Financieros – Reportes.

En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.

Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo al tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.

- Este material puede ser reciclado al 100 % una vez cumplido su ciclo de vida.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de 40 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLASE MORTERO PREMEZCLADO LARGA VIDA:

ESPECIFICACIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
Consistencia.	Pega: 50 mm - 60 mm Pañete: 70 mm - 80 mm	Evaluada de acuerdo con la NTC 3546.
Resistencia especificada a compresión.	Desde 5 MPa hasta 21 MPa. (725 psi a 3000 psi)	Evaluada de acuerdo con la NTC 3546.
Manejabilidad controlada.	6 horas. 12 horas. 24 horas.	Después del tiempo especificado para el almacenamiento o cuando el producto entra en contacto con la superficie que lo recibe, el mortero inicia su proceso de fraguado.

RECOMENDACIONES:

- El producto se debe almacenar en un recipiente no absorbente, cubierto durante su tiempo de almacenamiento y uso.
- Seguir los lineamientos descritos en la NTC 3356.
- No utilizar en pisos o espesores superiores a 3 cm.
- Humedecer adecuadamente la superficie que recibe el mortero y mantener limpio el recipiente de almacenamiento.

**ESTAMOS
PARA AYUDAR**

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:



DESDE TELÉFONO FIJO:

018000527467

DESDE CELULAR:

#250

Asesoría técnica:

ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:

WWW.360ENCONCRETO.COMPara mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del



GRUPO ARGOS