



# Pegante piso sobre piso 12 horas

weber renovación



## DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS



### Tipo de producto

Pegante de alta adherencia de color gris ideal para renovar pisos y paredes existentes de baja, media y alta absorción para emboquillado y tránsito liviano en 12 horas.



### Usos

- Apto para tráfico liviano a las 12 horas para emboquillar.
- Sobre pisos y muros rígidos: hormigón, superficies de concreto, ladrillos y bloques de hormigón.
- Uso: Interior y exterior cubierto.
- Evita picar piso existente sobre cerámica, porcelanato, mármol y gres.



### Beneficios

- Listo para usar. Solo requiere adición del agua recomendada.
- Presenta excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
- Evita picar piso existente
- Uso para interior y exteriores cubiertos.
- Evita el desperdicio de la cerámica
- Permite preparar gran cantidad de mezcla y hacer correcciones fácilmente



### Presentación

Bolsa plástica de 25 kg



### Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



### Propiedades técnicas

#### Resistencia adhesiva a la tracción N/mm<sup>2</sup>

En cerámicos de media-alta absorción.

**Ambiente** ≥ 1,0

#### Tiempo Abierto

**Fraguado estándar** ≥ 0,5



### Características técnicas

**Preparación de la Pasta:** 6.5 partes en volumen de producto por 2 partes de agua o hasta alcanzar la consistencia deseada

**Tiempo de reposo después del amasado:** 5-10 minutos

**Tiempo en balde:** 2 horas. (aprox.)

**Tiempo para aplicación de fragua/junta/boquilla:** 12 horas (dependiendo de las condiciones ambientales)

**Tiempo abierto:** > 20 minutos

**Tiempo de Corrección:** 20 minutos

**Color:** gris

**Composición:** Cemento gris, áridos de granulometría compensada y aditivos orgánicos

**Densidad del polvo:** 1.41 g/cm<sup>3</sup>

**Contenido de Sólidos:** 100%



### Tabla de consumo

Formato(cm)	Llana (cm)	Rendimiento (kg/m <sup>2</sup> )
20 x 20	6 x 6	3
30 x 30 ó 33 x 33	6 x 6	3
45 x 45	10 x 10	5
≥60 x 60	12 x 12	6



### Presentación y conservación

Weber piso sobre piso se presenta en sacos de 25 kg.

El almacenamiento debe hacerse bajo techo, sobre estibas, en un lugar seco y alejado de zonas húmedas. Colocar máximo 42 sacos de 25 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas en altura. El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

Una vez abierto el empaque, consúmase en el menor tiempo posible.



### Precauciones de uso

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

**NOTA:** Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

#### Recomendaciones

Use guantes cuando utilice este producto. Use gafas de seguridad y mascarilla contra polvos cuando utilice este producto. No ingerir. No inhalar. Para proteger su salud evite el contacto directo con la piel, use guantes que lo protejan de la humedad de la mezcla, gafas de seguridad y protector respiratorio. Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto no comestible. En caso de ingestión, solicite asistencia médica inmediata y consulte la ficha de seguridad del producto. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y si la irritación persiste busque ayuda médica inmediata.

#### Datos de fabricación

Fabricado por Saint Gobain Weber Colombia, km 20 CRT Occidente, Mosquera Cundinamarca




### Modo de uso

#### Preparación de la superficie:

- Todas las superficies y el ambiente deben estar entre 4°C y 35 °C.
- El soporte debe estar firme, limpio, libre de polvo, barro o de sustancias que afecten la adherencia entre el producto y el sustrato.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.
- En instalaciones en pared interior, weber renovación corresponde a un anclaje húmedo de acuerdo con la clasificación de la NSR10. La obra debe garantizar el diseño y la estabilidad del elemento a revestir de acuerdo con las exigencias de dicha norma.
- Cuando se requiera instalar un nuevo revestimiento sobre el revestimiento existente, se debe hacer un tratamiento previo con ácido antes de la limpieza profunda para garantizar la completa remoción de selladores aplicados a estos materiales.

#### Preparación de la mezcla:

- Use aproximadamente 6.5 partes de producto en volumen por 2 partes de agua (6L por bolsa aproximadamente) y preferiblemente mezclar con batidor eléctrico (500 rpm) o manualmente hasta obtener una pasta homogénea y cremosa.
- Deje reposar la mezcla de 5-10 minutos, a fin de garantizar la total activación de los aditivos.
- Utilice para la instalación de las baldosas con dimensiones superiores a 45 x 45 cm la técnica de doble encolado, que consiste en aplicar producto sobre el sustrato y en el revés de la baldosa; con esta técnica se garantiza la correcta humectación con un cubrimiento en el sustrato y la baldosa que no puede ser inferior al 85 % para zonas interiores. Se recomienda humedecer levemente el soporte donde realizará la instalación.
- Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Transcurrido un tiempo de 12 horas, fraguar/emboquillar las juntas con weber color o weber color plus.
- Limpiar el exceso de material pasados 30/60 minutos después de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.
- Se recomienda mezclar la totalidad de mortero necesario para toda el área a instalar.
- No mezclar con otros materiales (cemento, arena, aditivos), ya que esto descompensa el diseño de mezcla y afecta la calidad del mortero.
- Utilice siempre las herramientas adecuadas y use equipo de protección personal.



**¡Construimos de la  
mano contigo!**



**WEBER COLOMBIA**

KM 20 CRT Occidente  
Mosquera Cundinamarca

**infoweber**



**Consultas**

57 - 315 694 5218  
Web: [www.co.weber](http://www.co.weber)



Weber Colombia



Weber Colombia



Weber Colombia